

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Ruedas de aluminio de 30,5 cm (12")
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 66 cm (26") y 6 capas
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
- Compartimento trasero resistente al agua de 21,4 L (5,7 gal)
- Parachoques delantero reforzado
- Limitador de velocidad
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Hasta 750 kg de capacidad de remolque
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) de segunda generación (G2) con control de contacto geométrico
- Alternador de 650 W
- Indicador digital multifunción



Boreal Green

MOTORES

Tipo	Motor V2 Rotax de 59 CV de potencia y 649,6 cc, con refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 pulgadas (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12")

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	749 (341 kg)
L x An x Al	86 x 48 x 49,5 pulgadas (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	12 pulgadas (30,5 cm)
Altura del asiento	34,5 pulgadas (87,7 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 100 lb (45 kg)/ Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Funda del asiento reforzada
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Empuñaduras calefactadas Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------