

MY23 OUTLANDER 450/570 T



 Viper Red

| MOTORES | 450 | 570 |
|--------------------------------------|---|--|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida | Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección de combustible electrónica (EFI) | |
| Transmisión | Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar | |
| Grupo motopropulsor | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† | |
| Dirección asistida | N/A | |
| Categoría de velocidad | Hasta 60 km/h | |

| SUSPENSIONES | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

| NEUMÁTICOS/LLANTAS | |
|-----------------------|--|
| Neumáticos delanteros | Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Neumáticos traseros | Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Llantas | Acero de 30,5 cm (12") |

| FRENOS | |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES | 450 | 570 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Peso en seco estimado* | 318 kg (700 lb) | 327 kg (720 lb) |
| L x An x Al | 83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm) | |
| Distancia entre ejes | 51 pulgadas (129,5 cm) | |
| Altura del chasis al suelo | 10,5 pulgadas (26,7 cm) | |
| Altura del asiento | 33,8 pulgadas (85,8 cm) | |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 120 lb (54,4 kg)/ Trasero: 240 lb (109 kg) | |
| Capacidad de almacenaje | 10,9 litros (2,9 gal) | |
| Capacidad de remolque | 750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos | |
| Depósito | 5,4 gal (20,5 L) | |

| PRESTACIONES | |
|---------------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm) |
| Instrumentos | Toma de CC, conector de 15 A |
| Arranque | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros de 70 W |
| Cabrestante | N/A |
| Equipamiento de la gama T | Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina |
| Asiento | Estándar |
| Manillar | De serie |
| Protección | N/A |

| GARANTÍA | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

